

TECHNISCHE FICHE

CC VREDEBERG 2026

Vredebergstraat 12/14, 2500 Lier

www.lierscultuurcentrum.be

Techniek: techniekLCC@lier.be

T: +32 3 491 62 51

ZAAL

Capaciteit:

Beneden: 155 vaste stoelen

Balkon: 83 vaste stoelen

Totaal: 238 Vaste stoelen

LADEN EN LOSSEN

Toegang techniek via Abtsherbergstraat (zie hieronder)



De zaal bevindt zich op de eerste verdieping en is toegankelijk met trap en een personenlift.

Afmetingen lift: 110cm (b) x 220cm (h) x 140cm (d), maximum toegelaten massa: 630kg

Takel laad & los: max 1000kg

SCÈNE

Hoogte podium tot trekken: 6,49m
Voorbouw podium: 3m
Diepte podium: 8m
Breedte podium: 7,90m
Hoogte Podium: 1,20m
Vloer: hout, zwart geschilderd

GRID

1 x vaste trek met vast tegenlicht dat NIET verhangen/anders geadresseerd mag worden.

4 x elektrische trekken

Afstand tussen de trekken = 1,5m
Totale buislengte = 7m
Max belasting = 300kg
Max puntbelasting = 75kg
Ø buis: 51mm

Eerste Trek op 0,5m
Laatste Trek op 6m

STROOM

Kap: 8 prikpunten per trek (Schuko)

Vloer: 8 prikpunten (Schuko)

Zaalbrug: 8 prikpunten (Schuko)

Coté cour achter: 6x 2N230V/16A vaste spanning
Podium: 2x 2N230V/16A vaste spanning

LICHTSTURING

Er is een lichtsturing voorzien. Deze sturing gebeurt via een touchscreen in de regie waarin volgende opties mogelijk zijn:

- Basis algemeen front (3x Led-PC)
- Vaste posities (deze zijn geprogrammeerd met 2x Robe ROBIN 300 LEDWASH):
 - o Center
 - o Cour
 - o Jardin

Optie om externe lichttafel aan te sluiten (1X 5-pin DMX aansluiting in regie)

Gelieve bij het verlaten van de zaal/afbraak van het licht, alles terug te zetten zoals vermeld in de technische fiche, dwz !!! juiste adressen, juiste focus !!!

DIMMERS

Aantal dimmers: 44

Dimmer protocol: DMX512

Vermogen/dimmer: 3kW

Aansluiting: schuko

I DMX-aansluiting tussen scène en regie

I UTP-verbinding tussen scène en regie

SPOTS EN EFFECTEN

TYPE	Aantal	Adres	Flappen
Dimmers	48	001	
Zaallicht	3	049	
RGB Uplight Ledstrips Plafond	2	054	
BT-Theatre I50 EZ MK2 (Vast front) (4ch mode)	3	060	3
Spectral M I000 Tour q4 MKII (8bit-mode) vast tegenlicht	6	110	
ROBE Robin LED Wash300 (Vast front) (mode 3)	2	200	

GELUID

Er is een geluidssturing voorzien. Deze sturing gebeurt via een touchscreen in de regie waarin volgende opties mogelijk zijn:

- 2x vaste micro's
- Versterking geluid beamer
- Externe mixer inschakelen
- Geluidssysteem aan/uit

Geluidssysteemzaal

- 2x AUDAC VEXO115 (front)
- 2x AUDAC BASO18 (front)
- 2x AUDAC VIRO5 (onderbalkon)
- 2x AUDAC VEXO208 (boven op balkon)

Optie om externe geluidstafel aan te sluiten op onze geluidsinstallatie (2x XLR L - R aansluiting regie)

eluidssysteemFoyer

1x CD-speler in Foyer

2x inbouw speakers

VIDEO

- Projectie: Panasonic PT-DZ870ELKJ 6500 ANSI lumen
- Blurayspeler
- Vaste HDMI van regie naar beamer
- Vaste HDMI van vooraan jardin Podium naar beamer.

Deze HDMI kabels mogen **NIET** verlegd worden om de werking van de zaal zo goed mogelijk te garanderen.

DECOR/EXTRA'S

- 8 muziekstandaarden
- 12 podiumelementen
- 1 spreekgestoelte

Bij schade of diefstal wordt een deel van de waarborg of de volledige waarborg ingehouden. Dit wordt bepaald in overeenstemming met en onverkort de bepalingen conform het huishoudelijk reglement. Indien de schade of diefstal het bedrag van de waarborg overschrijdt, kan bijkomend een schadevergoeding worden bepaald die overeenstemt met de geleden schade.